



Bezeichnung	Abmessungen										Statische Kennwerte Biegeachse					
											y-y Achse			z-z Achse		
	h mm	b mm	ts mm	tg mm	r 1 mm	r 2 mm	A cm ²	G kg/m	U m ² /m	ly cm ⁴	Wy cm ³	iy cm	lz cm ⁴	Wz cm ³	iz cm	
UNP	80	80	45	6	8	8	4	11	8,64	0,312	106	26,5	3,1	19,4	6,36	1,33
UNP	100	100	50	6	8,5	8,5	4,5	13,5	10,6	0,372	206	41,2	3,91	29,3	8,49	1,47
UNP	120	120	55	7	9	9	4,5	17	13,4	0,434	364	60,7	4,62	43,2	11,1	1,59
UNP	140	140	60	7	10	10	5	20,4	16	0,489	605	86,4	5,45	62,7	14,8	1,75
UNP	160	160	65	7,5	10,5	10,5	5,5	24	18,8	0,546	925	116	6,21	85,3	18,3	1,89
UNP	180	180	70	8	11	11	5,5	28	22	0,611	1350	150	6,95	114	22,4	2,02
UNP	200	200	75	8,5	11,5	11,5	6	32,2	25,3	0,661	1910	191	7,7	148	27	2,14
UNP	220	220	80	9	12,5	12,5	6,5	37,4	29,4	0,718	2690	245	8,48	197	33,6	2,3
UNP	240	240	85	9,5	13	13	6,5	42,3	33,2	0,775	3600	300	9,22	248	39,6	2,42
UNP	260	260	90	10	14	14	7	48,3	37,9	0,834	4820	371	9,99	317	47,7	2,56
UNP	280	280	95	10	15	15	7,5	53,3	41,8	0,89	6280	448	10,9	399	57,2	2,74
UNP	300	300	100	10	16	16	8	58,8	46,2	0,95	8030	535	11,7	495	67,8	2,9
UNP	320	320	100	14	17,5	17,5	8,8	75,8	59,5	0,982	10870	679	12,2	597	80,6	2,81
UNP	350	350	100	14	16	16	8	77,3	60,6	1,05	12840	734	12,9	570	75	2,72
UNP	380	380	102	13,5	16	16	8	80,4	63,1	1,11	15760	829	14	615	78,7	2,77
UNP	400	400	110	14	18	18	9	91,5	71,8	1,18	20350	1020	14,9	846	102	3,04

G = theoretisches Gewicht

Irrtümer vorbehalten.