



Bezeichnung		Abmessungen								Statische Kennwerte Biegeachse						
										y-y Achse			z-z Achse			
		h mm	b mm	ts mm	tg mm	r mm	A cm <sup>2</sup>	G kg/m	U m <sup>2</sup> /m	I <sub>y</sub> cm <sup>4</sup>	W <sub>y</sub> cm <sup>3</sup>	i <sub>y</sub> cm	I <sub>z</sub> cm <sup>4</sup>	W <sub>z</sub> cm <sup>3</sup>	i <sub>z</sub> cm	e <sub>z</sub> cm
UPE	80	80	50	4	7	10	10,1	7,9	0,343	107	26,8	3,26	25,4	7,98	1,59	1,82
UPE	100	100	55	4,5	7,5	10	12,5	9,82	0,402	207	41,4	4,07	38,2	10,6	1,75	1,91
UPE	120	120	60	5	8	12	15,4	12,1	0,46	364	60,6	4,86	55,4	13,8	1,9	1,98
UPE	140	140	65	5	9	12	18,4	14,5	0,52	599	85,6	5,71	78,7	18,2	2,07	2,17
UPE	160	160	70	5,5	9,5	12	21,7	17	0,579	911	114	6,48	107	22,6	2,22	2,27
UPE	180	180	75	5,5	10,5	12	25,1	19,7	0,639	1353	150	7,34	144	28,6	2,39	2,47
UPE	200	200	80	6	11	13	29	22,8	0,697	1909	191	8,11	187	34,4	2,54	2,56
UPE	220	220	85	6,5	12	13	33,9	26,6	0,756	2682	244	8,9	246	42,5	2,7	2,7
UPE	240	240	90	7	12,5	15	38,5	30,2	0,813	3599	300	9,67	311	50,1	2,84	2,79
UPE	270	270	95	7,5	13,5	15	44,8	35,2	0,892	5255	389	10,8	401	60,7	2,99	2,89
UPE	300	300	100	9,5	15	15	56,6	44,4	0,968	7823	522	11,8	538	75,6	3,08	2,89
UPE	330	330	105	11	16	18	67,8	53,2	1,043	11008	667	12,7	682	89,7	3,17	2,9
UPE	360	360	110	12	17	18	77,9	61,2	1,121	14825	824	13,8	841	105	3,29	2,97
UPE	400	400	115	13,5	18	18	91,9	72,2	1,218	20981	1049	15,1	1045	123	3,37	2,98

G = theoretisches Gewicht

Irrtümer vorbehalten.